



Zukunftssichere Regelungstechnik VRF Smart Connectivity

Produktinfo

Vorzüge von VRF Smart Connectivity

VRF Smart Connectivity: zukunftssichere Regelungstechnik

Panasonic

Schneider Electric

Mit ihrer Zusammenarbeit setzen Panasonic, Hersteller hocheffizienter Heiz- und Kühlsysteme, und Schneider Electric, internationaler Spezialist für innovative Energiemanagementlösungen sowie integrierte Regelungssysteme, neue Maßstäbe für moderne, energieeffiziente Gebäude.

VRF Smart Connectivity ist eine innovative, zukunftsorientierte und ganzheitliche Energiemanagementlösung, die einfach zu installieren und zu bedienen ist und Energieeinsparungen sowie höchsten Komfort ermöglicht.



Senkung der Investitionskosten durch einfache Planung sowie Plug-and-Play

- Einfache Schnellintegration der VRF-Systeme in Gebäude-Energiemanagementsysteme durch Plug-and-Play-Prinzip
- Als eigenständiges System oder als integrierter Teil eines GLT-Systems einsetzbar
- Kabelgebundene Integration der VRF-/PACi-Innengeräte
- Einfache Schnellintegration zusätzlicher ZigBee-Sensoren



Erhebliche Senkung der Betriebskosten und herausragende Raumluftqualität

- Drei integrierte Sensoren: Temperatur-, Luftfeuchte- und Bewegungssensor
- Optionale kabellose ZigBee-Sensoren: Fenster-/Türkontakt, Temperatur-, Luftfeuchte-, CO₂- und Bewegungssensoren



Individuell konfigurierbar

- Konfigurierbare Display-Hintergrundfarbe
- Konfigurierbare Anzeigeelemente, Symbole, Meldungstexte und Sollwertbereiche
- Programmierbare Logik (auch bei eigenständigem System)
- Verschiedene Regel- und Steuerungskomponenten anschließbar




Anwenderfreundlich

- Einfache Bedienung
- Display-Anzeigen in 22 Sprachen möglich
- Leicht verständliche Störmeldungen
- Display-Hintergrundfarbe individuell konfigurierbar, zur Inneneinrichtung passende Oberflächen



Ein Raumcontroller ist alles, was für die Überwachung der Raumbelugung und die optimale Regelung der Raumluftqualität benötigt wird. Die einfache Bedienung des Raumcontrollers erhöht die Energieeffizienz und die Produktivität, sodass die Investitions- und Betriebskosten erheblich gesenkt werden können.

Durch das Plug-and-Play-Prinzip, die geringe Anzahl erforderlicher Komponenten und die Nutzung offener Standards, wie z. B. BACnet und ZigBee, werden Systemintegratoren bei der Integration in Gebäude-Energiemanagementsysteme (GEMS) weit weniger belastet als mit VRF-Systemen oder Flüssigkeitskühlsätzen anderer Anbieter.




GEMS-integrierte VRF Smart Connectivity

Die GEMS-Integration ist eine intelligente Lösung zur Vereinfachung des Energiemanagements, Optimierung der Gebäudeeffizienz und Senkung der Energiekosten.

Einfache Schnellintegration in Gebäude-Energiemanagementsysteme (GEMS)

Die Möglichkeiten des Systems lassen sich weit über die Funktionen eines eigenständigen Systems hinaus erweitern. Die Raumcontroller sind alles, was für die einfache und schnelle Plug-and-Play-Integration in ein Gebäude-Energiemanagementsystem erforderlich ist, denn sie sind bereits ab Werk für die Einbindung in BACnet- oder Modbus-Systeme vorgesehen und mit entsprechenden Kommunikationskomponenten ausgestattet. Systemintegratoren haben leichtes Spiel, und die Investitionskosten werden folglich in erheblichem Maße reduziert.

Beispielhafter Systemaufbau mit GEMS-Integration



A

ZigBee®-Pro-Sensoren. Kabellose Funksensoren für die optimale Überwachung der Raumbelugung und Regelung der Raumluftqualität. Anwendungsbeispiel: Hotelzimmer mit Überwachung der Raumbelugung mittels passivem Infrarot-Bewegungssensor (PIR-Sensor) und Regelung der Raumluftqualität mittels Tür-/Fensterkontakten.

B

In den Raumcontrollern ist BACnet MS/P und Modbus RTU serienmäßig integriert.

C

Einfache Plug-and-Play-Konfiguration in Schneider Electric-GEMS in Form von Panasonic VRF-Widgets.

1) Für die Funkkommunikation mit optionalen ZigBee-Sensoren ist der Einbau der ZigBee-Zusatzplatine (VCM8000V5094P) in den Raumcontroller erforderlich.

Funktionsweise von VRF Smart Connectivity

Kabellose Sensoren zur Steuerung und Überwachung

Sensortechnologie

Die kabellosen Sensoren zur Erfassung der Anwesenheit und zur Regelung der Raumluftqualität ermöglichen eine einfache und flexible Installation auch in Bestandsgebäuden, in denen eine Neuverdrahtung schwierig ist.

Die Sensoren erfassen neben Temperatur, Luftfeuchte und CO₂-Gehalt der Raumluft auch, ob sich Personen im Raum befinden oder nicht und ob Türen und Fenster geschlossen oder geöffnet sind, um einen möglichst energieeffizienten Betrieb und höchste Raumluftqualität zu gewährleisten.


Die Montageposition der Sensoren kann in Abhängigkeit von Anwendung und Raumbedingungen (d. h. Beschaffenheit und Ausrichtung von Wänden und Decken sowie Nähe zu Türen und Fenstern) gewählt werden. Die kabellose Funktechnologie ermöglicht größtmögliche Flexibilität bei der Montage.

**SER8150R0B1194 /
SER8150R5B1194**



**Kabelgebundener Raumcontroller mit integriertem Temperatur-/Luftfeuchtesensor,
ohne/mit PIR-Sensor**

SED-WDC-G-5045	SED-MTH-G-5045	SED-CO2-G-5045	SED-WLS-G-5045
			
Tür-/Fensterkontakt	Bewegungs-, Temperatur- und Feuchtesensor	CO₂-, Temperatur- und Feuchtesensor	Wasserleckagesensor



Ihr Fachpartner